

# LED-Deckenleuchte DLR

300mm / 350mm / 400mm



Die robuste Decken- und Wandleuchte DLR300 / 350 / 400 in LED-Technik bietet sehr hohe Energieeffizienz und lange Lebensdauer bei absoluter Wartungsfreiheit. Das nach IP54 geschützte Gehäuse ist auch für den Einsatz in Bereichen geeignet, in denen es raumseitig zu Spritzwasser kommen kann.

Elektrische Kennwerte: 240-240V AC 50Hz, PF > 0,9  
Schutzart, Schutzklasse: IP 54, SK II

Leistung: 18W / 25W / 30W  
Farbtemperatur: neutralweiß 4000K  
Lichtstrom Leuchte: ca. 1900lm / 2600lm / 3100lm  
Abstrahlwinkel: ca. 120°

Farbwiedergabeindex Ra: > 80  
Lebensdauer: 50000h  
Betriebstemperatur: -20°C bis +45°C

Abmaße: ca. 300mm x 40mm / 350mm x 40mm / 400mm x 52mm

PROFILED GmbH & Co. KG Pascalstraße 4 52499 Baesweiler  
Telefon +49 (0) 24 01 - 80 47 52-00 Telefax +49 (0) 24 01 - 80 47 52-09  
[www.profiled.de](http://www.profiled.de) [sales@profiled.de](mailto:sales@profiled.de)

Alle Werte sind Nominalwerte bei  $T_{\text{ambient}} = 25^{\circ}\text{C}$ , Toleranz +/- 10%  
Eine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen in diesem Dokument kann nicht übernommen werden. Für Schäden materieller oder immaterieller Art wird keine Haftung übernommen.  
PROFILED GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, Ergänzungen oder Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.