



Die besonders auf Qualität und Lichtausbeute optimierten LED-Tubes Connect der PROFILED bieten die gleichen lichttechnischen Eigenschaften wie die normalen LED-Tubes, können jedoch ohne Einbauleuchte direkt als eigenständige Leuchten verwendet werden. Mit zusätzlich erhältlichen Halteclips, Verbindern und Anschlussleitungen können individuelle Beleuchtungswünsche flexibel erfüllt werden.

Spannungsversorgung:	185...250V AC / DC	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Homogene Lichtverteilung</li> <li>▪ Keine sichtbaren LED-Punkte</li> <li>▪ Geringe Erwärmung, sehr guter Wirkungsgrad</li> <li>▪ Extrem lange Lebensdauer</li> <li>▪ Beliebig oft schaltbar</li> <li>▪ Sofort 100% der Helligkeit</li> <li>▪ Bruchsicheres Leuchtmittel</li> <li>▪ Keine giftigen Stoffe</li> <li>▪ Sehr lange Lebensdauer</li> <li>▪ TÜV-geprüfte Qualität</li> </ul>
Schutzart, Schutzklasse:	IP65*, SK II	
Farbtemperatur:	3000K / 4000K / 6000K	
Farbwiedergabe:	Ra > 80	
Abstrahlverhalten:	120°	
T <sub>ambient</sub> :	-25°C bis 45°C	
Durchmesser:	26mm	
Material:	Aluminium, PC	

	1500mm	1200mm
<b>Leistungsaufnahme:</b>	30W	24W
<b>Lichtstrom:</b>	3100lm	2450lm

\* bei Verwendung der Endkappe IP65



PROFILED GmbH & Co. KG Pascalstraße 4 52499 Baesweiler  
 Telefon +49 (0) 24 01 - 80 47 52-00 Telefax +49 (0) 24 01 - 80 47 52-09  
[www.profiled.de](http://www.profiled.de) [sales@profiled.de](mailto:sales@profiled.de)

Alle Werte sind Nominalwerte bei T<sub>ambient</sub> = 25°C, Toleranz +/- 10%  
 Eine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen in diesem Dokument kann nicht übernommen werden. Für Schäden materieller oder immaterieller Art wird - sofern nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann - keine Haftung übernommen.  
 PROFILED GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, Ergänzungen oder Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.