



Spannungsversorgung: 220...240V AC
 Stoßspannungsfestigkeit: 10kV
 Schutzklasse: SK I / SK II
 Schlagfestigkeit: IK09
 Schutzart: IP66
 Anzahl der LEDs: 36 (Lumiled 5050)
 Farbtemperatur, CRI: 4.000K, >70
 Lichtverteilung: Direktlinse (Multilayer)
 Nutzlebensdauer: 100.000h*
 Gewicht: 4,95kg
 T_{ambient} : -30 bis +50°C**
 Mastadapter: 60mm oder 76mm
 Neigungswinkel: +/-15° in 5°-Schritten

Automatische Netztrennung beim Öffnen, werkzeugloses Öffnen

Optionen aufpreisfrei:

- Dimmung über zusätzliche Schaltphase (PDM)
- Intelligente Mitternachts Steuerung (IMS)
- Konstant-Lichtstromsteuerung (CLO)
- DALI

Alle Dimmoptionen frei parametrierbar ab Werk

Optionen gegen Aufpreis:

- SensorReady inkl. Zhaga-Sockel oben

Zertifikate, Kennzeichnungen: CE

Standard-Stufen Leuchtenleistung:

(Zwischenwerte projektspezifisch auf Anfrage)

Aufnahmeleistung Leuchte:	15W	35W	55W	75W
Option CLO (Endwert):	16W	38W	63W	90W
Lichtstrom LEDs:	2006lm	5813lm	9147lm	12080lm
Lichtausbeute LEDs:	182lm/W	193lm/W	186lm/W	178lm/W
Lichtstrom Leuchte:	1762lm	5106lm	8034lm	10611lm
Lichtausbeute Leuchte:	118lm/W	146lm/W	146lm/W	142lm/W

* 100.000h: L97 @ 15W / L91 @ 35W / L87 @ 55W / L82 @ 75W

** Leuchte mit Übertemperaturschutz und Abreglung

PROFILED GmbH & Co. KG Pascalstraße 4 52499 Baesweiler
 Telefon +49 (0) 24 01 - 80 47 52-00 Telefax +49 (0) 24 01 - 80 47 52-09
www.profiled.de sales@profiled.de

Alle Werte sind Nominalwerte bei $T_{\text{ambient}} = 25^{\circ}\text{C}$, Toleranz +/- 15%

Eine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen in diesem Dokument kann nicht übernommen werden. Für Schäden materieller oder immaterieller Art wird - sofern nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann - keine Haftung übernommen.

PROFILED GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, Ergänzungen oder Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.