



Spannungsversorgung: 220...240V AC
 Stoßspannungsfestigkeit: 10kV
 Schutzklasse: SK I / SK II
 Schlagfestigkeit: IK08
 Schutzart: IP66
 Anzahl der LEDs: 16 (Lumiled 5050)
 Farbtemperatur, CRI: 4000K, >70
 Lichtverteilung: Direktlinse (Multilayer)
 Nutzlebensdauer: 100.000h*
 Gewicht: 6,5kg
 T_{ambient}: -30 bis +50°C**
 Mastadapter: 76mm, Reduzierstück auf 60mm verfügbar

Werkzeugloses Öffnen des Anschlussraums
 automatische Netztrennung
 EVG mit Träger werkzeuglos austauschbar

Optionen aufpreisfrei:

- Dimmung über zusätzliche Schaltphase (PDM)
- Intelligente Mitternachts Steuerung (IMS)
- Konstant-Lichtstromsteuerung (CLO)
- DALI

Alle Dimmoptionen frei parametrierbar ab Werk

Optionen gegen Aufpreis:

- SensorReady inkl. Zhaga-Sockel oben

Standard-Stufen Leuchtenleistung:

(Zwischenwerte projektspezifisch auf Anfrage)

Aufnahmeleistung Leuchte:	10W	18W	26W	34W
Option CLO (Endwert):	11W	20W	30W	40W
Lichtstrom LEDs:	1362lm	2720lm	4105lm	5470lm
Lichtausbeute LEDs:	195lm/W	202lm/W	200lm/W	195lm/W
Lichtstrom Leuchte:	1140lm	2277lm	3436lm	4579lm
Lichtausbeute Leuchte:	114lm/W	127lm/W	132lm/W	135lm/W

* 100.000h: L95 @ 10W / L91 @ 18W / L87 @ 26W / L83 @ 34W

** Leuchte mit Übertemperaturschutz und Abreglung

CE PFC

PROFILED GmbH & Co. KG Pascalstraße 4 52499 Baesweiler
 Telefon +49 (0) 24 01 - 80 47 52-00 Telefax +49 (0) 24 01 - 80 47 52-09
www.profiled.de sales@profiled.de