



Spannungsversorgung: 220...240V AC  
 Stoßspannungsfestigkeit: 10kV  
 Schutzklasse: SK I / SK II  
 Schlagfestigkeit: IK08  
 Schutzart: IP66  
 Anzahl der LEDs: 24 (Lumiled 5050)  
 Farbtemperatur, CRI: 4000K, >70  
 Lichtverteilung: Direktlinse (Multilayer)  
 Nutzlebensdauer: 100.000h\*  
 Gewicht: 10,5kg  
 $T_{\text{ambient}}$ : -30 bis +50°C\*\*  
 Mastadapter: 76mm, Reduzierstück auf 60mm verfügbar

EVG mit Träger austauschbar

Optionen aufpreisfrei:

- Dimmung über zusätzliche Schaltphase (PDM)
- Intelligente Mitternachts Steuerung (IMS)
- Konstant-Lichtstromsteuerung (CLO)
- DALI

Alle Dimmoptionen frei parametrierbar ab Werk

Optionen gegen Aufpreis:

- SensorReady inkl. Zhaga-Sockel oben

### Standard-Stufen Leuchtenleistung:

(Zwischenwerte projektspezifisch auf Anfrage)

Aufnahmeleistung Leuchte:	20W	30W	40W	50W
Option CLO (Endwert):	21W	34W	46W	60W
Lichtstrom LEDs:	3009lm	4802lm	6572lm	8267lm
Lichtausbeute LEDs:	198lm/W	197lm/W	194lm/W	188lm/W
<b>Lichtstrom Leuchte:</b>	<b>2619lm</b>	<b>4180lm</b>	<b>5720lm</b>	<b>7196lm</b>
Lichtausbeute Leuchte:	131lm/W	139lm/W	143lm/W	144lm/W

\* 100.000h: L93 @ 20W / L90 @ 30W / L86 @ 40W / L83 @ 50W

\*\* Leuchte mit Übertemperaturschutz und Abreglung

CE PFC

PROFILED GmbH & Co. KG Pascalstraße 4 52499 Baesweiler  
 Telefon +49 (0) 24 01 - 80 47 52-00 Telefax +49 (0) 24 01 - 80 47 52-09

[www.profiled.de](http://www.profiled.de) [sales@profiled.de](mailto:sales@profiled.de)