Pilzleuchten

PROFILIGHT PL 620-24 E6.0

Moderne LED-Pilzleuchte mit 24 LEDs

Die Pilzleuchte von PROFILED sorgt für Sicherheit und Wohlbefinden in öffentlichen Räumen wie in Wohngebieten und Parks, auf Plätzen und Fahrradwegen. Die elegante und kosteneffiziente Beleuchtungslösung basiert auf modernster LED-Technologie.

Vorteile der LED-Beleuchtung ist neben der Energieeinsparung ebenfalls die CO2 Emissionsreduktion, so wie eine geringere Lichtverschmutzung.

Technische Daten / Features

Technische Daten Pilzleuchte PL 620-24 E6.0

Spannungsversorgung	220...240V A EVG mit Trä
Stoßspannungsfestigkeit	10kv
Schutzklasse	SK I / SK II
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP66
Anzahl LEDs	24 (Lumiled 5
Farbtemperatur, CRI	4.000K, >70
Lichtverteilung	Direktlinse (M
Lebensdauer	> 100.000 h*
Gewicht	10,5 kg
T ambient	-30°C bis +50
Mastadapter	76 mm (Reduzierstüc 60 mm verfüg
Zertifikate / Kennzeichnungen	CE, PFC
Dimmoptionen u. Anmerkungen (*/**/***)	s. Datenblatt

Standard-Stufen für LED-Strom und Leuchtenleistung:

Aufnahmeleistung Leuchte	**20W**	**30W**	**40W**	**50W**
Option CLO (Endwert):	21W	34W	46W	60W
Lichtstrom LEDs	3009lm	4802lm	6572lm	8267lm
Lichtausbeute LEDs	198lm/W	197lm/W	194lm/W	188lm/W
Lichtstrom Leuchte	**2619lm**	**4180lm**	**5720lm**	**7196lm**
Lichtstausbeute Leuchte	131lm/W	139lm/W	143lm/W	144lm/W

Datenblatt PROFILIGHT PL 620-24 E6.0

PROFILIGHT PL 620-24 P F6.0

Moderne LED-Pilzleuchte mit 24 LEDs (Platzleuchte)

Diese spezielle Platzleuchte-Version der PROFILED Pilzleuchte sorgt für Sicherheit und Wohlbefinden in öffentlichen Räumen wie in Wohngebieten und Parks, an Fahrradwegen und insbesondere auf Plätzen. Die elegante und kosteneffiziente Beleuchtungslösung basiert auf modernster LED-Technologie.

Vorteile der LED-Beleuchtung ist neben der Energieeinsparung ebenfalls die CO2 Emissionsreduktion, so wie eine geringere Lichtverschmutzung.

Technische Daten / Features

Technische Daten Pilzleuchte PL 620-24 P F6.0	Spannungsversorgung	220...240V A
		EVG mit Tr
	Stoßspannungsfestigkeit	10kv
	Schutzklasse	SK I / SK II
	Schlagfestigkeit	IK08
	Schutzart	IP66
	Anzahl LEDs	24 (Lumiled
	Farbtemperatur, CRI	4.000K, >70

Lichtverteilung	Direktlinse (
Lebensdauer	> 100.000 h
Gewicht	10,5 kg
T ambient	-30°C bis +5
Mastadapter	76 mm (Reduzierst 60 mm verf
Zertifikate / Kennzeichnungen	CE, PFC
Dimmoptionen u. Anmerkungen (*/**/***)	s. Datenblatt

Standard-Stufen für LED-Strom und Leuchtenleistung:

Aufnahmeleistung Leuchte	**20W**	**30W**	**40W**	**50W**
Option CLO (Endwert):	21W	34W	46W	60W
Lichtstrom LEDs	3009lm	4802lm	6572lm	8267lm
Lichtausbeute LEDs	198lm/W	197lm/W	194lm/W	188lm/W
Lichtstrom Leuchte	**2578lm**	**4114lm**	**5631lm**	**7083lm**
Lichtstausbeute Leuchte	129lm/W	137lm/W	141lm/W	142lm/W

Datenblatt PROFILIGHT PL 620-24 P F6.0