

# Pollerleuchten



## Pollerleuchte 940 x 170 mm 180°

### Repräsentative Outdoor Pollerleuchte

Die PROFILED LED-Pollerleuchte 940x170 ist mit ihrem zeitlosen Design und der blendfreien Lichtauskopplung in Indirekttechnik ideal für die repräsentative Beleuchtung von Wegen und kleineren Plätzen.

Das hochwertige Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit schmutzabweisender Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt im Farbton ähnlich RAL 7016 ist IP65 geschützt und K09 schlagfest.

Technische Daten Pollerleuchte 940 x 170 mm, 180°	Spannungsversorgung	230 V A
	Schutzklasse	SK I
	Schutzart	IP65
	Schutzart Anschlusskasten	IP54
	Schlagfestigkeitsklasse	IK09
	Farbtemperatur, Ra	4.000 K
	Lichtstrom Leuchte	720 lm
	Nutzlebensdauer L80	70.000
	Maße	H x Ø:
	Gewicht	ca. 9 kg
	Montage	Betonfu
		(Zubeh
	Zertifikate / Kennzeichnungen	CE PFC

[Datenblatt PROFILED Pollerleuchte 940x170mm 180°](#)



## **Pollerleuchte 940 x 170 mm 360°**

### **Repräsentative Outdoor Pollerleuchte**

Die PROFILED LED-Pollerleuchte 940x170 ist mit ihrem zeitlosen Design und der blendfreien Lichtauskopplung in Indirekttechnik ideal für die repräsentative Beleuchtung von Wegen und kleineren Plätzen.

Das hochwertige Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit schmutzabweisender Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt im Farbton ähnlich RAL 7016 ist IP65 geschützt und K09 schlagfest.

#### Technische Daten / Features

Technische Daten Pollerleuchte 940 x 170 mm, 360°

Spannungsversorgung

Schutzklasse

Schutzart

Schutzart Anschlusskasten

Schlagfestigkeitsklasse

230 V A

SK I

IP65

IP54

IK09

Farbtemperatur, Ra	4.000 K
Lichtstrom Leuchte	1160 lm
Nutzlebensdauer L80	70.000
Maße	H x Ø:
Gewicht	ca. 9 kg
Montage	Betonfu (Zubeh
Zertifikate / Kennzeichnungen	CE PFC

[Datenblatt PROFILED Pollerleuchte 940x170mm 360°](#)