

Stadionstrahler



LED-Strahler Stadium 230W

130 Grad x 40 Grad asymmetrisch

Die PROFILED LED-Strahler Stadium zeichnen sich durch auf Effizienz und Lebensdauer optimiertes Design aus. Die hocheffizienten Marken-LEDs von Lumileds liefern in Kombination mit den sehr zuverlässigen Vorschaltgeräten in thermisch abgesetzten Gehäusen und einer mit großzügigen Reserven dimensionierten Kühlung eine sehr hohe Lichtausbeute.

Durch den verstärkten Montagebügel ist eine sichere und stabile Befestigung in allen Lagen möglich. Die Einstellung des Leuchtenwinkels ist dank Gradskala auf dem Montagebügel und flexibel montierbarem Bügel problemlos möglich.

Technische Daten LED-Strahler Stadium 230W	Spannungsversorgung	100..240V A
	Leistungsaufnahme	230W
	Powerfaktor	> 0,94
	Schutzart, Schutzklasse	SK1, IP66
	Stoßspannungsfestigkeit	6kV
	Dimmung, Schalten	DALI (10%-inkl. vorinstalliert)
	LEDs	Typ 5050
	Lichtstrom	ca. 32000lm
	Abstrahlverhalten	130°x 40° asymmetrisch
		Aufneigung, Halbraum, Downlight
	Lebensdauer	>50.000h
	Betriebstemperatur	-30 bis +50°C
	Farbtemperatur	Standard 4000K (Ausführung 3000K)
	Farbwiedergabe	>70
	Abmaße und Gewicht	373mm x 34mm x 100mm / 0,15kg
	Material	Aluminium pulverbeschichtet
	Stoßfestigkeitsgrad	IK10
	Zertifikate / Kennzeichnungen	CE RoHS

[Datenblatt LED-Strahler Stadium 230W](#)



LED-Strahler Stadium 450W

130 Grad x 40 Grad asymmetrisch

Die PROFILED LED-Strahler Stadium zeichnen sich durch auf Effizienz und Lebensdauer optimiertes Design aus. Die hocheffizienten Marken-LEDs von Lumileds liefern in Kombination mit den sehr zuverlässigen Vorschaltgeräten in thermisch abgesetzten Gehäusen und einer mit großzügigen Reserven dimensionierten Kühlung eine sehr hohe Lichtausbeute.

Durch den verstärkten Montagebügel ist eine sichere und stabile Befestigung in allen Lagen möglich. Die Einstellung des Leuchtenwinkels ist dank Rotationswasserwaage mit Untenkugel und Gradskala unabhängig von der Bügelmontage immer perfekt möglich. Zu dieser Ebene lassen sich je zwei Module abermals individuell in der Aufneigung einstellen, um ein ideales Ausleuchtergebnis zu erzielen.

Technische Daten / Features

Technische Daten LED-Strahler Stadium 450W
Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme

100..240V A
450W

Powerfaktor	> 0,94
Schutzart, Schutzklasse	SK1, IP66
Stoßspannungsfestigkeit	10kV
Dimmung, Schalten	DALI (10%- inkl. vorinsta
LEDs	Typ 5050
Lichtstrom	ca. 65000lm
Abstrahlverhalten	130°x 40° as Aufneigung, Halbraum, D
Lebensdauer	>50.000h
Betriebstemperatur	-30 bis +50°
Farbtemperatur	Standard 400 (Ausführung
Farbwiedergabe	>70
Abmaße und Gewicht	685mm x 39
Material	Aluminium p
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Zertifikate / Kennzeichnungen	CE RoHS

[Datenblatt LED-Strahler Stadium 450W](#)



LED-Strahler Stadium 650W

130 Grad x 40 Grad asymmetrisch

Die PROFILED LED-Strahler Stadium zeichnen sich durch auf Effizienz und Lebensdauer optimiertes Design aus. Die hocheffizienten Marken-LEDs von Lumileds liefern in Kombination mit den sehr zuverlässigen Vorschaltgeräten in thermisch abgesetzten Gehäusen und einer mit großzügigen Reserven dimensionierten Kühlung eine sehr hohe Lichtausbeute.

Durch den verstärkten Montagebügel ist eine sichere und stabile Befestigung in allen Lagen möglich. Die Einstellung des Leuchtenwinkels ist dank Rotationswasserwaage mit Untenkugel und Gradskala unabhängig von der Bügelmontage immer perfekt möglich. Zu dieser Ebene lassen sich je 3 Module abermals individuell in der Aufneigung einstellen, um ein ideales Ausleuchtergebnis zu erzielen.

Technische Daten / Features

Technische Daten LED-Strahler Stadium 650W
Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme

100..240V A
650W

Powerfaktor	> 0,94
Schutzart, Schutzklasse	SK1, IP66
Stoßspannungsfestigkeit	10kV
Dimmung, Schalten	DALI (10%-
	inkl. vorinsta
LEDs	Typ 5050
Lichtstrom	ca. 91000lm
Abstrahlverhalten	130°x 40° as
	Aufneigung,
	Halbraum, D
Lebensdauer	>50.000h
Betriebstemperatur	-30 bis +50°
Farbtemperatur	Standard 400
	(Ausführung
Farbwiedergabe	>70
Abmaße und Gewicht	890mm x 39
Material	Aluminium p
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Zertifikate / Kennzeichnungen	CE RoHS

[Datenblatt LED-Strahler Stadium 650W](#)



LED-Strahler Stadium 900W

130 Grad x 40 Grad asymmetrisch

Die PROFILED LED-Strahler Stadium zeichnen sich durch auf Effizienz und Lebensdauer optimiertes Design aus. Die hocheffizienten Marken-LEDs von Lumileds liefern in Kombination mit den sehr zuverlässigen Vorschaltgeräten in thermisch abgesetzten Gehäusen und einer mit großzügigen Reserven dimensionierten Kühlung eine sehr hohe Lichtausbeute.

Durch den verstärkten Montagebügel ist eine sichere und stabile Befestigung in allen Lagen möglich. Die Einstellung des Leuchtenwinkels ist dank Rotationswasserwaage mit Untenkugel und Gradskala unabhängig von der Bügelmontage immer perfekt möglich. Zu dieser Ebene lassen sich je zwei Module abermals individuell in der Aufneigung einstellen, um ein ideales Ausleuchtergebnis zu erzielen.

Technische Daten / Features

Technische Daten LED-Strahler Stadium 900W
Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme

100..240V A
900W

Powerfaktor	> 0,94
Schutzart, Schutzklasse	SK1, IP66
Stoßspannungsfestigkeit	10kV
Dimmung, Schalten	DALI (10%- inkl. vorinstalliert)
LEDs	Typ 5050
Lichtstrom	ca. 127000lm
Abstrahlverhalten	130°x 40° asymmetrisch Aufneigung, Dimmbar
Lebensdauer	>50.000h
Betriebstemperatur	-30 bis +50°C
Farbtemperatur	Standard 4000K (Ausführung 3000K)
Farbwiedergabe	>70
Abmaße und Gewicht	685mm x 70mm x 100mm Gewicht 1,2kg
Material	Aluminium pulverbeschichtet
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Zertifikate / Kennzeichnungen	CE RoHS

[Datenblatt LED-Strahler Stadium 900W](#)



LED-Strahler Stadium 1350W

130 Grad x 40 Grad asymmetrisch

Die PROFILED LED-Strahler Stadium zeichnen sich durch auf Effizienz und Lebensdauer optimiertes Design aus. Die hocheffizienten Marken-LEDs von Lumileds liefern in Kombination mit den sehr zuverlässigen Vorschaltgeräten in thermisch abgesetzten Gehäusen und einer mit großzügigen Reserven dimensionierten Kühlung eine sehr hohe Lichtausbeute.

Durch den verstärkten Montagebügel ist eine sichere und stabile Befestigung in allen Lagen möglich. Die Einstellung des Leuchtenwinkels ist dank Rotationswasserwaage mit Untenkugel und Gradskala unabhängig von der Bügelmontage immer perfekt möglich. Zu dieser Ebene lassen sich je 3 Module abermals individuell in der Aufneigung einstellen, um ein ideales Ausleuchtergebnis zu erzielen.

Technische Daten / Features

Technische Daten LED-Strahler Stadium 1350W
Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme

100..240V
1350W

Powerfaktor	> 0,94
Schutzart, Schutzklasse	SK1, IP66
Stoßspannungsfestigkeit	10kV
Dimmung, Schalten	DALI (10% inkl. vorins
LEDs	Typ 5050
Lichtstrom	ca. 191000lm
Abstrahlverhalten	130°x 40° a Aufneigung Halbraum, 1
Lebensdauer	>50.000h
Betriebstemperatur	-30 bis +50
Farbtemperatur	Standard 4000K (Ausführung
Farbwiedergabe	>70
Abmaße und Gewicht	890mm x70
Material	Aluminium
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Zertifikate / Kennzeichnungen	CE RoHS

[Datenblatt LED-Strahler Stadium 1350W](#)